

[$-CH_2-CHCl-$]_n

**ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
СУСПЕНЗИОННЫЙ
(ПВХ-С)**



Технические характеристики:

ГОСТ, ТУ, СТО	ГОСТ 14332-78 с изм. 1-6		СТО 00203312- 044-2016 с изм. 1	СТО 00203312- 006-2016	
Марка	С-5868 ПЖ		С-6359 М	С-6669 ПЖ	С-70 У
	Высший сорт	1 сорт			
Внешний вид	Однородный порошок белого цвета				
Количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	10	20	6	6	6
Количество прозрачных точек «рыбий глаз» в 0,1 см ² пленки, шт., не более	3	20	2	6	2
Значение К	58-60		63-65	66-68	70-72
Насыпная плотность, г/см ³	0,50-0,60		0,45-0,55	0,54-0,58	0,43-0,53
Остаток после просева на сите с сеткой: № 04, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	Не нормируют	-	-
№ 0315, %, не более	Не нормируют	Не нормируют	0,5	Отсутствие	Отсутствие
№ 0063, %, не менее	90	85	90	95	80
Сыпучесть, с, не более	14	Не нормируют	16	Не нормируют	20
Масса поглощения пластификатора, г на 100 г ПВХ, не менее	17	15	18	20	24
Термостабильность пленки при 160°C, мин не менее	10	10	10	20	20
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°C после выдержки в дистиллированной воде в течение 2 ч, Ом*см, не менее	Не нормируют	Не нормируют	Не нормируют	-	5*10 ¹³
Массовая доля винилхлорида, млн ¹ , не более	5	10	10	1	10

ПРИМЕНЕНИЕ.

С-5868 ПЖ Пленки и объемная полимерная тара для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления, гофрированные трубы для электропроводки, корпуса электрооборудования, жесткие изделия из вспененного поливинилхлорида, фитинги.

С-6359 М Пластифицированные и полужесткие изделия общего назначения (линолеум, искусственная кожа, пластифицированные пленки) и листы специального назначения и другие виды жестких профилей (подоконники, стеновые панели, кабель-каналы, напольные плинтуса, листы, уголки, молдинги).

С-6669 ПЖ Оконные и дверные профили, сайдинг, канализационные трубы, напорные трубы.

С-70 У Пластифицированные изделия типа светотермостойкого кабельного пластиката, медицинский пластикат, обувной пластикат, пленочные материалы, искусственная кожа, высокопрочные трубы, непредназначенные для питьевого водоснабжения.

ПОСТАВКА. Упаковывается в бумажные мешки по 25 кг, МКР по 500 кг, 1000 кг. Транспортируется железнодорожным транспортом в крытых вагонах и автомобильным транспортом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 1 год со дня изготовления. В условиях длительного хранения — 5 лет со дня изготовления.

СЕРТИФИКАЦИЯ. На продукт имеется сертификат соответствия.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. По степени воздействия на организм относится к 3 классу опасности.

ул. 1-й Голутвинский пер., д.6, Москва, 119180
Тел.: +7 (495) 532-04-40 | +7 (495) 970-00-09
E-mail: info@td-bkh.ru | www.td-bkh.ru